



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Endura Noir 15W 1500lm 100D - 840 Blanc Froid | IP55 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 236752                        |
| EAN                          | 4058075228801                 |
| Code Fabricant               | 4058075228801                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 15W                            |
| Substitut (Watt)                  | 20                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1500lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                  |
| Lampe Incluse                  | Oui                                                      |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 pôles (L, N, PE)                                |
| Couverture Optique             | Polycarbonate (PC)                                       |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                               |
| Indice de Protection           | IP55 – Résistant à la poussière et aux projections d'eau |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                                        |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                            |
| Couleur du Luminaire           | Gris foncé                                               |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                     |
| Gamme                          | Endura                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 151 |
| Largeur (mm)  | 56  |
| Hauteur (mm)  | 205 |

## Informations du capteur

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur       | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Portée du Capteur (m) | 1,5 m - 12 m                                 |

Capteur réglable par heure

2 sec - 15 min

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

