



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Office Line 25W 2500lm - 840  
Blanc Froid | 62x13cm**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Réf.                       | 243648                           |
| EAN                        | 4058075271463                    |
| Code Fabricant             | 4058075271463                    |
| Marque                     | Ledvance                         |
| Nom du fabricant           | LED OFFICE LINE 0.6 25W/840 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                           |
| Puissance (W)                     | 25W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2500lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampe Incluse | Oui |
|---------------|-----|

|         |      |
|---------|------|
| Longeur | 60cm |
|---------|------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Référence Article | Réglette LED |
|-------------------|--------------|

## Informations de l'appareil

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection | IP20 – Légère protection à la poussière |
|----------------------|-----------------------------------------|

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
|--------------------------------|-------------------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| Gamme | Office line |
|-------|-------------|

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 615 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 130 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |

