



**Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Photocell GEN 3 Noir 165W  
20000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP65  
- Détecteur de lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 239244                           |
| EAN                          | 4058075461185                    |
| Code Fabricant               | 4058075461185                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | FL PFM165W/4000K SYM100SL BK VS1 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 165W                           |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20000lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | Verre                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                    |
| Gamme                          | Performance                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 418 |
| Largeur (mm)  | 322 |
| Hauteur (mm)  | 60  |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                                                                                                     |                                                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Type de capteur  | Partenaire des professionnels  | Un chargé d'affaires dédié |
| Capteur réglable par heure                                                                          | Capteur de luminosité                                                                                             |                            |
|                                                                                                     | 15 sec                                                                                                            |                            |