



Height (m)	Area (m ²)	Volume (m ³)	Weight (kN)
0.0	0.00	0.00	0.00
0.8	0.70	0.56	5.60
1.6	2.80	2.24	22.40
2.4	6.30	5.04	50.40
3.2	11.20	9.12	91.20
4.0	16.80	13.44	134.40
4.8	23.10	18.08	180.80
5.6	30.10	23.68	236.80
6.4	37.80	30.24	302.40
7.2	46.20	36.96	369.60
8.0	55.30	43.84	438.40
8.8	65.00	50.88	508.80
9.6	75.30	58.08	580.80
10.4	86.20	65.44	654.40
11.2	97.70	72.96	729.60
12.0	110.00	80.64	806.40
12.8	122.90	88.48	884.80
13.6	136.40	96.48	964.80
14.4	150.50	104.64	1046.40
15.2	165.20	112.96	1129.60
16.0	180.50	121.44	1214.40
16.8	196.40	130.08	1300.80
17.6	212.90	138.88	1388.80
18.4	230.00	147.84	1478.40
19.2	247.70	156.96	1569.60
20.0	266.00	166.24	1662.40
20.8	284.90	175.68	1756.80
21.6	304.40	185.28	1852.80
22.4	324.50	195.04	1950.40
23.2	345.20	204.96	2049.60
24.0	366.50	215.04	2150.40
24.8	388.40	225.28	2252.80
25.6	410.90	235.68	2356.80
26.4	434.00	246.24	2462.40
27.2	457.70	256.96	2569.60
28.0	482.00	267.84	2678.40
28.8	506.90	278.88	2788.80
29.6	532.40	289.92	2899.20
30.4	558.50	301.12	3011.20
31.2	585.20	312.48	3124.80
32.0	612.50	323.92	3239.20
32.8	640.40	335.52	3355.20
33.6	668.90	347.28	3472.80
34.4	698.00	359.20	3592.00
35.2	727.70	371.28	3712.80
36.0	758.00	383.52	3835.20
36.8	788.90	395.92	3959.20
37.6	820.40	408.48	4084.80
38.4	852.50	421.12	4211.20
39.2	885.20	433.92	4339.20
40.0	918.50	446.88	4468.80
40.8	952.40	459.92	4599.20
41.6	986.90	473.12	4731.20
42.4	1022.00	486.48	4864.80
43.2	1057.70	499.92	4999.20
44.0	1094.00	513.52	5135.20
44.8	1130.90	527.28	5272.80
45.6	1168.40	541.12	5411.20
46.4	1206.50	555.12	5551.20
47.2	1245.20	569.28	5692.80
48.0	1284.50	583.60	5836.00
48.8	1324.40	598.08	5980.80
49.6	1364.90	612.72	6127.20
50.4	1406.00	627.52	6275.20
51.2	1447.70	642.48	6424.80
52.0	1490.00	657.60	6576.00
52.8	1532.90	672.88	6728.80
53.6	1576.40	688.32	6883.20
54.4	1620.50	703.92	7039.20
55.2	1665.20	719.68	7196.80
56.0	1710.50	735.60	7356.00
56.8	1756.40	751.68	7516.80
57.6	1802.90	767.92	7679.20
58.4	1850.00	784.32	7843.20
59.2	1897.70	800.88	8008.80
60.0	1946.00	81	

Options de couleur	Couleur unique
Angle de Diffusion (degrés)	90
Flux Lumineux (Lumen)	800lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 23 - Pour les espaces communs
Couverture Optique	Opale
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	100
Indice de Protection	IP44 - Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in]

Dimensions

Hauteur (mm)	23
Diamètre (mm)	112

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
 Pas de détecteur
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**