



**Caractéristiques Ledvance Spot Combo Fire Rated FIX MS Blanc 6W 650lm 60D - 860 Lumière Du Jour | Diamètre 70 - IP65 - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 254991                                  |
| EAN                          | 4099854459894                           |
| Code Fabricant               | 4099854459894                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | SP CBO FPFIX V 6W MS827 DIM IP65 WTLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 65                             |
| Puissance (W)                     | 6W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 860 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6000 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 650lm                          |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 108.3    |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                                |
| Place nécessaire (mm)          | 70                                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance           | >0.70                                                   |
| Inclinable                     | Non                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Prise, 230v                                             |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 86 |
| Hauteur (mm)  | 33 |
| Diamètre (mm) | 86 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**