



Caractéristiques Sylvania Spot LED  
Start HO PIR Aluminium Blanc 10W  
1050lm 50D - 827-830-840 CCT |  
Diamètre 68mm - IP65 - Sensor



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255201                         |
| EAN                          | 5410288051918                  |
| Code Fabricant               | 5191                           |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | ST SP IP65 PIR 1050 3CCT WHITE |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 20                             |
| Puissance (W)                     | 10W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1050lm                         |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105      |
| Angle de Diffusion (degrés) | 50       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                                |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à +35                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance           | >0.80                                                   |
| Inclinable                     | Non                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Connecteur de câbles                                    |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 32 |
| Hauteur (mm)  | 32 |
| Diamètre (mm) | 86 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur Capteur de mouvements

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**