



**Caractéristiques Philips SlimBlend RC400B Panel LED 60x60cm 4000K 3600lm PSD VPC W DALI | Blanc Froid - Substitut 4x18W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 230430                                               |
| EAN                          | 8718699174606                                        |
| Code Fabricant               | 17460600                                             |
| Marque                       | Philips                                              |
| Nom du fabricant             | Philips SlimBlend RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC W |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 33.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600lm                         |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 107                                     |
| Convient pour l'Extérieur      | Non                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]        |
| Driver Inclus                  | Oui                                     |
| Facteur de puissance           | >0.95                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 17460600                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Température de fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 52      |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

