



**Caractéristiques Philips Éclairage public LED Lanterne City Charm Câbleoba BDS490 Gris 13W 1579lm 360D - 740 Blanc Froid | IP66 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 238245                                   |
| EAN                          | 8719514201880                            |
| Code Fabricant               | 20188000                                 |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | BDS490 LED20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 13W              |
| Substitut (Watt)                  | 50               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1579lm           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121.5                |
| Angle de Diffusion (degrés) | 360                  |
| Facteur de puissance        | >0.95                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 20188000                                                        |
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Câble                                                           |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                              |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                                                   |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Gamme                          | BDS490                                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 555 |
| Largeur (mm)  | 555 |
| Hauteur (mm)  | 530 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur